



# QUICK START GUIDE

## Tränkeautomat smart

### 1.6 Reinigung mit einem Spülmittel

Dieses Dokument zeigt einen Überblick darüber, wie man einen Kombi Automaten für ein Reinigungsmittel einstellt.

#### 1 Reinigungseinstellungen Bitte entnehmen Sie die empfohlenen Einstellungen den Anweisungen des Herstellers.



Reinigung



Einstellungen



Temperatur : [45.0 °C]



Temperatur während des Reinigungsprozess max. 58°C

Spülmittel : \* 5 ml / L



Spülmittelmenge/Liter

Nuckel spülen : nein



[ ja/nein ] nach der Reinigung wird Wasser durch den Saugschlauch gepumpt

\* Standard 0 ml / L

#### 2 Automatisch



Reinigung



Mixer  
Wärmetauscher  
Schlauch nachspülen  
Auto. Schlauchreinigung



Reinigung des Mixers mit Spülmittel



Reinigung des Wärmetauschers und des Mixers mit Spülmittel



Kälber können nach der Mahlzeit 250ml Wasser trinken



Vollautomatische Reinigung der Saugschläuche mithilfe der HygieneBox

Mixer

und / oder

Wärmetauscher

optional auto. Schlauch-  
reinigung

Spülgänge / Tag : 2



Reinigungen pro Tag (bis zu vier Mal)

Spülzeit 1 : 07 : 00



Reinigungszeit

Spülzeit 2 : 22 : 00



[ja/nein] Drainage-Funktion des Saugschlauchs von Futterstation zu Automat\*

Drainagemodus : ja



Wärmetauscher Reinigung, wenn Milch leer \*\*

Milch leer : ja



\* Menüpunkt Mixer \*\* Menüpunkt Wärmetauscher

Schlauch nachspülen

(Nicht mit IFS Pumpe!)

< Gruppe A - D >

aktiviert : [ ja ]



[ ja/nein ]

ab Plantag : 14



Starttag

#### 3 Manuell



Reinigung



Spülkreislauf



Saugschläuche mit Reinigungsmittel reinigen



Reinigung



Schwamm



Orangener Schwamm zur Reinigung der Wärmetauscherspirale

